



Pellematic Maxi

Jusqu'à 5 000 m²

Puissances

11 - 36 kW

15 - 48 kW

17 - 56 kW

Jusqu'à 224 kW
en cascade

- + **Technologie Efficient Combustion Control :** 
sonde de flamme,
assiette de combustion
à segments et contrôle
du débit d'air de combustion
en temps réel.

- + **Installation en cascade jusqu'à 224 kW.** 
De 2 à 4 chaudières
pour les grands
bâtiments : simplicité et
compacité pour une plus
grande modulation de
puissance.



La chaudière dédiée aux grands bâtiments

La Pellematic Maxi est une chaudière plus puissante, adaptée à des bâtiments jusqu'à 5 000 m² de surface avec des puissances de 36 kW à 224 kW en cascade : immeubles d'habitation, bâtiments communaux, tertiaires et petite industrie.

Développée sur les mêmes standards que la Pellematic, elle garde toute sa simplicité d'installation, d'usage et de confort en intégrant des spécificités appréciées : système de pesée des pellets pour suivre la consommation, surveillance à distance avec indication automatique de commande de pellets ou encore cendrier externe Confort de grande capacité.



CONFORT INTÉGRAL

La Pellematic Maxi vous offre le confort d'un chauffage 100 % automatique. Rien ne manque : autonomie annuelle en pellets grâce aux multiples solutions de stockage ultra compactes ÖkoFEN, cendrier grande capacité pour plus d'autonomie, nettoyage - décentrage - alimentation et allumage automatiques. Découvrez la sérénité d'un chauffage écologique totalement automatique.



CHAUDIÈRE CONNECTÉE

Équipée en série de la régulation tactile Pelletronic

Touch, la Pellematic Maxi est pilotable à distance* depuis un smartphone ou un ordinateur, et vous informe sur la consommation de pellets, la date d'entretien ou les défauts éventuels. Elle anticipe également les variations climatiques en fonction des données météo qu'elle reçoit. De même, la totalité des données de votre chaudière ou d'un parc de chaudières est accessible en ligne. L'utilisation du standard Modbus TCP/IP garantit une compatibilité à tout système de gestion du bâtiment (GTC/GTB). *Connexion internet nécessaire.



Puissance	kW	11-36	15-48	17-56
Largeur totale	mm	1297	1297	1297
Hauteur chaudière	mm	1553	1553	1553
Profondeur totale	mm	990	990	990
Rendement puissance nominale	%	94-95*	94-95*	94-95*
Classe énergétique		A+	A+	A+
Indice d'efficacité énergétique	EII	121	121	120
Efficacité énergétique saisonnière	η_s	84	83	82

INSTALLATION EN CASCADE

Puissance nominale	Modulation jusqu'à	Nombre de chaudières
72 kW	11 kW	2 x 36 kW
96 kW	15 kW	2 x 48 kW
112 kW	17 kW	2 x 56 kW
144 kW	15 kW	3 x 48 kW
168 kW	17 kW	3 x 56 kW
192 kW	15 kW	4 x 48 kW
224 kW	17 kW	4 x 56 kW



ÖkoFEN Belgium bvb
www.okofen.be

ÖkoFEN-Schweiz GmbH
www.oekofen.ch

*Homologation effectuée. Détails par puissance en cours de publication.